

## MONOMIG 200ik



### Caractéristiques


- Alimentation 1 Phase 230V-50/60 Hz ou avec des groupes électrogènes. Tolère les fluctuations de tension  $\pm 15\%$ . Utilisable avec de longs câbles électriques sans perte de performance.
- Excellentes caractéristiques de soudage avec toutes sortes de Fil Massif et Fil Fourré.
- Réglage de la tension du soudage, de la vitesse de dévidage (courant du soudage), soft start (démarrage sans éclaboussures), le pré gaz, le post gaz, le remplissage de cratère, les temps de burn-back (brûler en arrière de fil) avec les potentiomètres.
- Choix facile des paramètres de la tension de soudage et de la vitesse de dévidage avec l'aide de l'abaque du panneau frontal.
- Affichage digital des paramètres de soudage.
- Avance fil rapide, test gaz et gâchette de 2/4.
- Fonction avec des bobines K300, K270 et K200 et des bidons des fils.
- Plateforme pour le cylindre à gaz avec des grandes roues pour transporter facilement en atelier ou hors site.
- Boîtier robuste en tôle d'acier de 1.2 mm recouverte de peinture électrostatique.
- Refroidissement par ventilateur et protection contre la surchauffe.
- Le câble électrique, la pince de masse et le tuyau de gaz fournis en standard.

### Fiche Technique

#### Source d'Alimentation

Tension d'Alimentation Monophasé	230	V
Puissance Absorbé	8.6 (%16)	kVA
Courant Primaire (Eff.)	15 (%16)	A
Champ de Réglage de Courant du Soudage	30 - 200	A

Courant Nominal	200 (%16)	A
Tension de Circuit Ouvert	52	V
Dimensions (L x l x h)	888 x 455 x 870	mm
Poids (Net)	48	Kg
Classe de Protection	IP21	
<b>Dévidoire</b>		
Diamètre de Fil	0.60 - 1.00	mm
Galets Standard	0.80 - 1.00	mm
Diamètre de Galets	2x37	mm
Vitesse de Dévidage	1 - 24	m/dk
Contrôle de Gachette	2 / 4	
Poids (Net)	15	Kg

Accessoires Standards			
Image d'accessoire	Code	Nom	
	7907000002	Tuyau de Gaz	Standard

Accessoires Optionnels			
Image d'accessoire	Code	Nom	
	7020001004	Régulateur d'Argon	Optionnel
	7120015003	LAVA MIG 15-3	Optionnel
	7020009003	Rechauffeur CO2	Optionnel