NC4255QA



Clé à chocs composite 1/2" (1627 Nm)

Mécanisme de frappe : Twin Hammer

+ Corps en matériau composite
+ Modèle silencieux
+ Consommation d'air réduite
+ Rotor à 7 palettes sur ressort
+ Les 7 palettes permettent au rotor de tourner plus rapidement. Les ressorts empêchent les impuretés de bloquer la rotation des palettes du rotor.
+ La cloche et l'arrière de la clé à chocs sont en alliage de magnésium.
+ Le magnésium est 33% plus léger que l'aluminium, 60% plus léger que le titane, et 75% plus léger que l'acier.
+ Le magnésium absorbe 16 fois plus de chocs et de vibrations que l'aluminium.







NC4255QA
Carré conducteur : 1/2"
L (pouces) : 7-1/32
Vitesse de rotation (RPM) : 8500
Couple Max (Nm) : 1627
Couple Max (ft-lb) : 1200
Taille du boulon (mm) : 25
Consommation d'air L/min : 136
Consommation d'air (CFM) : 4.8
Pression d'air (bar) : 6.3
Pression d'air (PSI) : 90
Entrée d'air (pouces) : 1/4"
Niveau sonore (dBA) : 85
Longueur (mm) : 179

Niveau de vibration (m/s²) : 4.7
Poids (kg) : 1.7