MEGAMIG



Caractéristiques

- Alimentation 1 Phase 230V-50/60 Hz ou avec des groupes électrogènes. Tolère les fluctuations de tension ± 15%. Utilisable avec de longs câbles électriques sans perte de performance.
- Excellentes caractéristiques de soudage avec toutes sortes de Fil Massif et Fil Fourré.
- Soudage multi-procédé : MIG/MAG, électrode, soudage TIG.
- Réglage de la tension du soudage, de la vitesse de dévidage (courant du soudage), soft start (démarrage sans éclaboussures), le pré gaz, le post gaz, le remplissage de cratère, les temps de burn-back (brûler en arrière de fil) avec les potentiomètres.
- Choix facile des paramètres de la tension de soudage et de la vitesse de dévidage avec l'aide de l'abaque du panneau frontal.
- Affichage digital des paramètres de soudage.
- Avance fil rapide, test gaz et gâchette de 2/4.
- Fonction avec des bobines K300, K270 et K200 et des bidons des fils.
- Plateforme pour le cylindre à gaz avec des grandes roues pour transporter facilement en atelier ou hors site.
- Boîtier robuste en tôle d'acier de 1.2 mm recouverte de peinture électrostatique.
- Refroidissement par ventilateur et protection contre la surchauffe.
- Le câble électrique, la pince de masse et le tuyau de gaz fournis en standard.

Fiche Technique

Source d'Alimentation		
Tension d'Alimentation Monophasé	230	V
Puissance Absorbé	8.2 (%20)	kVA
Champ de Réglage de Courrent du Soudage	30 - 200	A
Courant Nominal	200 (%20)	A

Tension de Circuit Ouvert	75	V
Dimensions (L x l x h)	561 x 212 x 447	mm
Poids (Net)	19,5	kg
Classe de Protection	IP21	
Dévidoire		
Diamètre de Fil	0.60 - 1.00	mm
Galets Standard	0.80 - 1.00	mm
Diamètre de Galets	1x30	mm
Vitésse de Dévidage	1 - 18	m/dk
Controle de Gachette	2 / 4	

Accessoires Standards

Image d'accessoire	Code	Nom	
	7907000002	Tuyau de Gaz	Standard
	7120015003	LAVA MIG 15-3	Standard
	7905212503	Pince et Câble de Masse	Standard