GRAISSES PROFESSIONNELLES



GRAISSE MULTI-USAGES

Graisse polyvalente

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


- Graisse multifonctions enrichie au bisulfure de molybdène MoS_2
- De bonne stabilité mécanique, elle résiste à la pression
- Protège de l'usure grâce a ses propriétés antigrippante
- Elimine ou réduit les bruits liés à la friction
- Antioxydante, elle assure une protection de longue durée contre l'humidité
- Tenue en température : -20°C à +180°C (200°C en pointe)

DOMAINES D'APPLICATION

- Articulations
- Chaînes
- Câbles
- Paliers lisses
- Rotules
- Roulements à billes
- Rouleaux travaillant à vitesse moyenne sous forte charge

MODE D'EMPLOI

- S'assurer que les surfaces à lubrifier soient sèches, propres : ni huile ou graisse
- Dans le cas contraire dégraisser à l'aide du ZEROTRICLO+ Réf. : 005155
- Agiter énergiquement l'aérosol pendant 1 minute
- 2 choix s'offrent à vous grâce à la Tête COBRA double spray :
- Soit une application précise avec son tube capillaire
- Soit une application large avec son diffuseur (15 cm de la surface à traiter)
- Renouveler la lubrification lors de vos opérations de maintenance
- Purger après utilisation



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Noire
• Odeur :	Solvant organique
• Solubilité dans l'eau :	Insoluble
• Soluble :	Dans la plupart des solvants organiques
• Point éclair :	< 0°C
• Pont d'ébullition :	< 0°C
• Masse volumique :	0.814 g/cm³

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 650/400ml x 12	Code produit : 005031

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette fiche technique a été établie le 17/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.